

ortaldrape

TECHNISCHE STEEKKAART

FICHE TECHNIQUE

MEDIUM Rolgordijnen

Stores à enroulement MEDIUM

MAXIMUM FABRICAGELENGTE : 2.30 m
MAXIMUM FABRICAGEHOOGTE : 3.20 m

LARGEUR MAXIMUM DE CONFECTION : 2.30 m
HAUTEUR MAXIMUM DE CONFECTION : 3.20 m

- De ORTALDRAPE rolgordijn, vervaardigd op basis van het MEDIUM mechanisme, bestaat uit:

- A) een aluminium as rond dewelke het doek wordt opgewonden.
- B) twee laterale houders in Metaal.
- C) een montageprofiel in aluminium

- Het MEDIUM mechanisme is aanbevolen voor rolgordijnen met middelgroot.

- De diameter van de as is 38 of 44 mm en de dikte is 1,5 mm.

- Het op- en het onttollen van het doek gebeurt door middel van een metaalketting of een plastieketting met een gewicht.

- Het bedieningsblok van de ORTALDRAPE rolgordijn, uitgerust met het MEDIUM mechanisme, is voorzien van een trappenloos zelfblokkerend systeem die het doek op elke hoogte kan vastzetten.

- Het blokkagemechanisme functioneert via het automatisch klemmen en het automatisch ontklemmen van drie kammen, gemonteerd op de as van het bedieningsblok, die gebruik maken van de massatraagheid bij het onttollen.

- Voor de rolgordijn te klemmen op de gewenste hoogte is het voldoende de bedieningsketting los te laten.

- Het rolgordijn is voorzien van een witte, beig of grijs aluminium lat die dienst doet als ballast.

- Het " MEDIUM " rolgordijn kan op twee wijzen geplaatst worden:

- A. aanhechting aan muur ;
- B. aanhechting aan plafond.

- Le store à enroulement ORTALDRAPE, confectionné sur base de la mécanique MEDIUM est constitué de :

- A) un axe en aluminium autour duquel la toile s'enroule.
- B) deux supports latéraux en Métal.
- C) un profil aluminium: gabarit de pose.

- La mécanique MEDIUM est recommandé pour les stores de dimensions moyennes.

- Le diamètre de l'axe est de 38 ou 44mm suivant la largeur du store.

- La levée et la descente de la toile s'effectuent par l'intermédiaire d'une chaînette métallique nickelée sans fin ou plastique lestée d'un poids.

- Le bloc de commande du store à enroulement ORTALDRAPE, équipé de la mécanique MEDIUM, est pourvu d'une friction auto-blocante permettant l'arrêt de la toile à tous niveaux. Ce blocage intervient, tant à la montée qu'à la descente de la toile.

- Le mécanisme de blocage fonctionne par l'auto-serrage et l'auto- desserrage de trois ressorts, montés sur l'axe du bloc de commande qui reprend l'inertie de l'axe d'enroulement.

- Pour arrêter le store à la hauteur voulue il suffit d'arrêter de tirer à la chaînette de commande.

- Dans le bas du store, la toile est lestée par une barre de charge incluse dans l'ourlet cousu.

- Le store à enroulement " MEDIUM " peut être placé de deux façons :

- A. fixation murale ;
- B. fixation au plafond.

